



GANASCE STANDARD / STANDARD JAWS

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2	3	4	5	6
Art. 120 Ganascia fissa. **Larghezza normale** (W) - (W3) Fixed jaw. **Normal width** (W) - (W3)	Cod.	2.12.01000	2.12.02000	2.12.03000	2.12.04000	2.12.05000	2.12.06000
Art. 121 Ganascia fissa. **Larghezza ridotta** rettificata (W2) - (W1) Fixed jaw. **Narrow width** ground (W2) - (W1)	Cod.	2.12.11000	2.12.12000	2.12.13000	2.12.14000	2.12.15000	2.12.16000
Art. 123 Ganascia fissa doppia. **Larghezza normale** (W) - (W3) Double fixed jaw. **Normal width** (W) - (W3)	Cod.	2.12.31000	2.12.32000	2.12.33000	2.12.34000	2.12.35000	2.12.36000
Art. 124 Ganascia fissa doppia. **Larghezza ridotta** rettificata (W2) - (W1) Double fixed jaw. **Narrow width** ground (W2) - (W1)	Cod.	2.12.41000	2.12.42000	2.12.43000	2.12.44000	2.12.45000	2.12.46000
Art. 127 Ganascia mobile monoblocco guidata.**Larghezza normale** (W) - (W3) Guided movable solid jaw. **Normal width** (W) - (W3)	Cod.	2.12.71000	2.12.72000	2.12.73000	2.12.74000	2.12.75000	2.12.76000
Art. 129 Ganascia mobile monoblocco guidata. **Larghezza ridotta** (W2) - (W1) Guided movable solid jaw. **Narrow width** (W2) - (W1)	Cod.	2.12.91000	2.12.92000	2.12.93000	2.12.94000	2.12.95000	2.12.96000
Art. 126 Ganascia mobile **oscillante**.**Larghezza normale** (W) - (W3) **Floating** movable jaw. **Normal width** (W) - (W3)	Cod.	2.12.61000	2.12.62000	2.12.63000	2.12.64000	2.12.65000	2.12.66000
Art. 128 Ganascia mobile **oscillante**. **Larghezza ridotta** (W2) - (W1) **Floating** movable jaw. **Narrow width** (W2) - (W1)	Cod.	2.12.81000	2.12.82000	2.12.83000	2.12.84000	2.12.85000	2.12.86000












Art. 120



Art. 123



Art. 127



Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
W = Jaw plate	100	125	150	175	200	300
W1 = Jaw body	75	95	125	145	170	195
W2 = Jaw plate	74	94	124	144	169	194
W3 = Jaw body	96	121	146	171	196	296
Y	21	28	41	51	61	71
Y - 1	20	27	40	50	60	70
B	30	40	50	60	65	80
B1	28	38	48	58	63	78
B2	24,5	32	39	43	53	63
* H	23	33	43	53	53	68
J	50	60	80	90	100	120
X	42,4	42,4	50,9	55,4	66,4	73,1
X1	35,5	35,5	38,5	41,5	47	47
J1	77,9	77,9	89,4	96,9	113,4	120,1

* DIMENSIONE DA ACCOPPIARE AD Art. 212 + 217 + 214 - DIMENSION TO BE MATCHED WITH Art. 212 + 217 + 214


RICAMBI PER GANASCE STANDARD / SPARES FOR STANDARD JAWS

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
€ cad / each						


Per qualsiasi piastra ganascia speciale, raddoppiare il prezzo / For special taylor made jaw plate double the price

PIASTRE TEMPRATE **RIGATE O QUADRETTATE**
HARDENED **GROOVED OR SERRATED** JAW PLATES

Standard



A richiesta / On request **(EXTRA)**



	1	2	3	4	5	6
W	100	125	150	175	200	300
W2	74	94	124	144	169	194
A	14	20	24	24	29	35
B2	24,5	32	39	43	53	63
C	20	32	50	50	76	90
C1	62	80	90	116	138	184

Art. 230 — Per ganascia fissa e mobile - Art. 120, 126, 127 - Larghezza normale (W)
For fixed and movable jaw - Art. 120, 126, 127 - Normal width (W)

Cod. Art. 230	1.65.10000	1.65.20000	1.65.30000	1.65.40000	1.65.50000	1.65.60000

Art. 230S

Cod. Art. 230S	4.23.0S100	4.23.0S200	4.23.0S300	4.23.0S400	4.23.0S500	4.23.0S600


Art. 231 — Per ganascia fissa e mobile - Art. 121, 128, 129 - Larghezza ridotta (W2)
For fixed and movable jaw - Art. 121, 128, 129 - Narrow width (W2)

Cod. Art. 231	1.65.11000	1.65.21000	1.65.31000	1.65.41000	1.65.51000	1.65.61000


Art. 231S

Cod. Art. 231S	4.23.1S100	4.23.1S200	4.23.1S300	4.23.1S400	4.23.1S500	4.23.1S600

Standard



A richiesta / On request **(EXTRA)**



ATTENZIONE - ATTENTION:
IN FASE D'ORDINE VERIFICARE QUOTE **C - C1** - CHECK DIMENSIONS **C - C1** IN CASE OF ORDER

Art. 248 — Per ganascia fissa doppia Art. 123 - Larghezza normale (W)
For double fixed jaw Art. 123 - Normal width (W)

Cod. Art. 248	1.65.14000	1.65.24000	1.65.34000	1.65.44000	1.65.54000	1.65.64000

Art. 248S

Cod. Art. 248S	4.24.8S100	4.24.8S200	4.24.8S300	4.24.8S400	4.24.8S500	4.24.8S600


Art. 249 — Per ganascia fissa doppia Art. 124 - Larghezza ridotta (W2)
For double fixed jaw Art. 124 - Narrow width (W2)

Cod. Art. 249	1.65.15000	1.65.25000	1.65.35000	1.65.45000	1.65.55000	1.65.65000

Art. 249S

Cod. Art. 249S	4.24.9S100	4.24.9S200	4.24.9S300	4.24.9S400	4.24.9S500	4.24.9S600

PIASTRE **LISCE** TEMPRATE
HARDENED **SMOOTH** JAW PLATES




Art. 232 — Per ganascia fissa e mobile - Art. 120, 127, 129 - Larghezza normale (W)
For fixed and movable jaw - Art. 120, 127, 129 - Normal width (W)

Cod. Art. 232	1.65.10100	1.65.20100	1.65.30100	1.65.40100	1.65.50100	1.65.60100

Art. 233 — Per ganascia fissa e mobile - Art. 121, 128, 129 - Larghezza ridotta (W2)
For fixed and movable jaw - Art. 121, 128, 129 - Narrow width (W2)

Cod. Art. 233	1.65.11100	1.65.21100	1.65.31100	1.65.41100	1.65.51100	1.65.61100




Art. 250 — Per ganascia fissa doppia Art. 123 - Larghezza normale (W)
For double fixed jaw Art. 123 - Normal width (W)

Cod. Art. 250	1.65.14100	1.65.24100	1.65.34100	1.65.44100	1.65.54100	1.65.64100

Art. 251 — Per ganascia fissa doppia Art. 124 - Larghezza ridotta (W2)
For double fixed jaw Art. 124 - Narrow width (W2)

Cod. Art. 251	1.65.15100	1.65.25100	1.65.35100	1.65.45100	1.65.55100	1.65.65100

PIASTRE IN ACCIAIO **LAVORABILE** (DOLCE)
MACHINEABLE STEEL JAW PLATES (SOFT)




Art. 234 — Per ganascia fissa e mobile - Art. 120, 127, 129 - Larghezza normale (W)
For fixed and movable jaw - Art. 120, 127, 129 - Normal width (W)

Cod. Art. 234	1.65.10200	1.65.20200	1.65.30200	1.65.40200	1.65.50200	1.65.60200

Art. 235 — Per ganascia fissa e mobile - Art. 121, 128, 129 - Larghezza ridotta (W2)
For fixed and movable jaw - Art. 121, 128, 129 - Narrow width (W2)

Cod. Art. 235	1.65.11200	1.65.21200	1.65.31200	1.65.41200	1.65.51200	1.65.61200



Art. 252 — Per ganascia fissa doppia Art. 123 - Larghezza normale (W)
For double fixed jaw Art. 123 - Normal width (W)

Cod. Art. 252	1.65.14200	1.65.24200	1.65.34200	1.65.44200	1.65.54200	1.65.64200

Art. 253 — Per ganascia fissa doppia Art. 124 - Larghezza ridotta (W2)
For double fixed jaw Art. 124 - Super narrow width (W2)

Cod. Art. 253	1.65.15200	1.65.25200	1.65.35200	1.65.45200	1.65.55200	1.65.65200

4

Parti di ricambio / Spare parts

STD / StdFLEX / XL

Un ampia scelta di componenti ed accessori modulari !

Wide range of components and modular accessories !

USURA INESISTENTE / NO WEAR

Grazie all'accurata scelta dei materiali impiegati ed allo studio dimensionale computerizzato dei componenti. Costruzione completamente in speciali leghe di acciaio ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con durezza 58 ±2 HRC. Tutto ciò al fine di conferire massima rigidità, elevate prestazioni e usura inesistente. A riprova di tutto ciò assicuriamo 5 ANNI DI GARANZIA su tutto il programma morse e organi meccanici in genere.

Thanks to the manufacturing with only the most suitable materials and to the structure of the vise components (developed using computer customised softwares and the experience gained during many years spent working on the specific field). High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 58 ±2, is used in manufacturing all the Gerardi vises and accessories in order to give maximum rigidity, high performances and no wear. As evidence we give 5 YEARS WARRANTY on all the vises and mechanical components.

MODULARITÀ / MODULARITY

Tutte le morse ed accessori sono elementi componibili, intercambiabili e perfettamente allineabili fra loro e con i quali è possibile ottenere differenti soluzioni di bloccaggio. Secondo tale principio l'unico elemento che differenzia le attrezzature con identica larghezza di presa è la base (la cui lunghezza determina la massima apertura della morsa), mentre gli altri componenti sono identici. Mediante l'aggiunta o semplice sostituzione di alcuni particolari si può variare la tipologia di bloccaggio secondo le proprie esigenze utilizzando la stessa attrezzatura acquistata in un primo momento (bloccaggi singoli, con base girevole, doppi, verticali, di pezzi piani, tondi, piatti e grezzi, manuali, idraulici o pneumatici).

All vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment to provide different workholding solutions. With this basic principle the only difference between fixtures with the same width of clamping is the base (whose length determines the maximum opening of the vise), while the rest of components have same dimensions. Through the simple addition or substitution of some particulares You can change the type of clamping as Your needs require using the same fixture purchased before (single clamping, swivel base, double, vertical, smooth or round or flat or rough workpieces, manual, hydraulic or pneumatic).

DESIGN COMPATTO / SPACE SAVING DESIGN

La semplicità nonché la compattezza costruttiva consentono un'apertura notevole rispetto all'ingombro totale dell'attrezzatura. Inoltre lo stesso peso (solo 25 kg per una morsa da 150 mm di larghezza ganascia) è tale da consentire un facile trasferimento da una macchina all'altra.

The space saving design and solid construction allow a maximum blocking ratio to total overall dimension of the vise. Furthermore the weight (only 25 kg for a 150 mm jaw width vise) allows a simple moving from one machine to another.

SERRAGGI RAPIDI / QUICK CLAMPING

Grazie allo scorrimento del gruppo di serraggio nella guida della base (a cremagliera) fino in prossimità del pezzo da lavorare dove si adatterà automaticamente alla nicchia più vicina. L'operazione di serraggio si conclude agendo sulla vite di bloccaggio. Oltre a quello manuale meccanico, sono disponibili 4 ulteriori sistemi di serraggio intecambiabili e indipendenti: 1 - Idraulici / 2 - Pneumatici / 3 - Idraulici manuali / 4 - Idraulici elettrici. L'operazione è in termini di secondi.


Thanks to the clamping device sliding in the vise base slide (compact rack type) till the proximity of the workpiece. The clamping is completed with the main screw. Besides the manual mechanic system, 4 further interchangeable and independent clamping systems are available: 1- Hydraulic / 2- Pneumatic / 3- Manual hydraulic / 4- Electrical hydraulic. The change needs only few seconds.



Art.131 / 138 / 150

Ganasce Sovrapponibili

Stack type jaws



Art.210

Ganasce mobili guidate monoblocco per pezzi tondi

Solid guided movable jaws for round workpieces



Art.132 / 133

Prolunga per ganasce mobili e fisse

Extension for movable and fixed jaws



Art.212

Ganascia mobile intermedia con doppio gradino


Intermediate movable jaws with double step



Art.257 / 258 / 271

Gruppi di serraggio

Spindle clamping devices



Sicuramente uno dei punti di forza del sistema modulare GERARDI consiste nell'amplissima scelta di componentistica ed accessori nonché nel continuo investimento e sviluppo nei più avanzati concetti e soluzioni originali. Il programma che viene presentato nelle pagine seguenti fa parte di un sistema modulare di bloccaggio fra i più ampi e completi a livello mondiale che permette realmente di trasformare in standard ciò che sembrerebbe essere speciale (oltre 1000 articoli moltiplicati per 6 grandezze diverse). Il segreto di tutto ciò sta proprio nella modularità del sistema che consente (con l'aggiunta di alcuni componenti) una più ampia gamma di impieghi.

One of the biggest point of strength of GERARDI modular system lies in the broadest assortment program of components and accessories and also in the continuous investment and development of the most advanced concepts and original solutions. The range of items shown in the following pages is part of a modular workholding system among the widest and complete in the world. So, any holding and clamping issue You ever have, You can solve it with Gerardi standard modular products. The secret lies just in the modularity of the system which allows (choosing different components) a wider range of solutions.


SCAN IT TO SEE

THE WEB PAGE

5 YEARS WARRANTY

Parallele, ganasce sovrapponibili, speciali e gruppi di serraggio intercambiabili


Parallel plates, stack type & special jaws and interchangeable clamping devices



Art.246

Ganasce mobili guidate monoblocco con piastre piane


Solid guided movable jaw with straight plates



Art.190 / 188

Ganasce mobili guidate monoblocco

Solid guided movable jaws



Art.217

Ganasce mobili guidate monoblocco prismatiche (per serraggio pezzi piatti e tondi)

Solid guided movable prismatic jaws (for plates & round workpieces clamping)



Art.120

Le ganasce fisse monoblocco consentono, una volta ruotate di 180°, il perfetto accopiamento al gradino della ganascia prismatica mobile (Art. 217) ordinabile separatamente.

The solid standard fixed jaws with 5x5 mm back steps are matchable, if turned of 180°, to the prismatic movable jaw (Art.217) to be ordered separately.



Art.127

Ganascia mobili guidate monoblocco costruite con un angolo di spinta verso il basso.

Guided movable jaws built in one solid body with a pull down angle


4

Parti di ricambio / Spare parts


Standard / StdFLEX / XL

Piastre ganasce discendenti intercambiabili manualmente


Pull down jaws plates interchangeable by hand




Art. 242G
Art. 246G
Pagina / Page 4.14
Larghezza Normale e Ridotta
Normal & Narrow Width




Art. 200
Pagina
Page 4.19




Art. 210
Pagina
Page 4.24




Art. 212
Pagina
Page 4.23




Art. 160
Pagina
Page 4.18



Art. 217
Pagina
Page 4.24




Art. 192
Pagina
Page 4.25




Art. 313
Art. 314
Pagina / Page 4.27
Normali e angolari
Normal & angolar

PIASTRE GANASCE COMPATIBILI SOLO CON MORSE STDFLEX


JAW PLATES COMPATIBLE ONLY WITH STDFLEX VISES




Art. 230SLD
Pagina
Page 4.21




Art. 230B
Pagina
Page 4.21




Art. 230C
Pagina
Page 4.21




Art. 230D
Pagina
Page 4.21




Art. 230E
Pagina
Page 4.21



Art. 230F
Pagina
Page 4.21



Art. 230G
Pagina
Page 4.21




Art. 230H
Pagina
Page 4.21

Soluzioni personalizzate / Customized solutions

Standard / StdFLEX / XL

Soluzioni personalizzate a tutti i vostri problemi di serraggio

Customized solutions for all your clamping problems




Serraggi idraulici

Hydraulic clamping

Morse Modulari di Precisione accoppiabili ed allineabili per serraggi multipli idraulici

Precision Modular vises matchable for gang operations and hydraulic clamping




Serraggi multipli

Multiple clamping

Morse Modulari di Precisione accoppiabili ed allineabili per serraggi multipli idraulici con ganasce speciali oleodinamiche interfacciate a piastre ganasce con inserti prismatici

Matchable and alignable precision modular vises for multiple hydraulic clamping through special hydraulic jaws interfaced to prismatic inserts jaw plates.




Morse StandardMatic

StandardMatic vises

Morse StandardMatic montate in serie su centro di lavoro vericale

StandardMatic vises series mounted on vertical machining centres




Art.2

Art.2

Morse Standard Art.1 montate con base girevole graduata su centro di lavoro verticale, per una maggiore verstilitità su 360°

Standard vise Art.1 mounted with graduated swivel base on vertical machining centre for a greatest versatility 360°



Ganasce con inserti Grip

Insert Grip jaw plate

Morsa Standard con piastre ganasce a gradino con inserti Grip per un serraggio più efficace

Standard vise equipped with insert grip step jaw plate for more effective workpiece clamping


VALIGETTA DI CAMPIONATURA STD / StdFLEX
SAMPLE KIT CASE STD / StdFLEX

Art. 981



Morsa / Vise Art. 1	
Cod.	0.98.10000

Art. 1 - All'Interno - Inside:



Art. 985




Morsa / Vise Art. 1A	
Cod.	0.98.50000

Art. 1 - All'Interno - Inside:




SIMBOLOGIA DATI TECNICI
TECHNICAL DATA ICONS

GANASCE / JAWS



Fissa / Fixed
Mobile / Movable
Intermedia / Intermediate
Fissa con piastra singola / Fixed with single plate
Fissa con piastra doppia / Fixed with double plate
Ganasce sovrappo-nibili / Stack Type Jaws

POSSIBILITÀ / POSSIBILITY




Montaggio sul fianco o in serie / Side moun-ting or gang operation
Predisposi-zione Zero Point / Zero Point ready
Cubi-morsa / Vise tower
Divisore Automatico / Automatic dividing head
Divisore Meccanico / Mechanical dividing head

PIASTRE GANASCE / JAW PLATES



Discendente / Pull down
Piana / Straight
Cambio ra-pido manuale / Quick manu-al change
StandardFLEX
GRIP integrale / integral GRIP
Inserti GRIP / GRIP Inserts

PAGINE / PAGES



Accessori & Ricambi / Accessories & Spare Parts
Istruzioni corretto utilizzo / Instruction for a proper use
Diagrammi forze di serraggio / Clamping force diagrams
Sistema Idraulico / Hydraulic System

OPZIONI LAVORAZIONI EXTRA
OPTIONS FOR EXTRA MACHINING

Nei codici, **STD** si riferisce agli articoli dei gruppi 1, 2 e 3.
In codes, **STD** refers to articles in groups 1, 2 and 3.

Lavorazione extra / Extra machining	Cod.
AGGIUNTA di un foro calibrato / ADDITION of a calibrated hole	MAN-010-STD
AGGIUNTA di una chiavetta calibrata / ADDITION of a calibrated key-way	MAN-020-STD
PREDISPOZIONE SEMPLICE / SIMPLE SET UP	MAN-030-STD
PREDISPOSIZIONE & MONTAGGIO COMPLETO / COMPLETE SET UP & MOUNTING	MAN-040-STD
MONTAGGIO PARZIALE / PARTIAL ASSEMBLY	MAN-050-STD

Lavorazione extra / Extra machining	Cod.
MONTAGGIO SEMPLICE / SIMPLE ASSEMBLY	MAN-060-STD
MONTAGGIO ed ALLINEAMENTO (Standard) / (Standard) ASSEMBLY and ALIGNMENT	MAN-070-STD
MONTAGGIO VERTICALE / COMPLETE VERTICAL ASSEMBLY	MAN-080-STD
ALLINEAMENTO e CONTROLLO tramite DEA / ALIGNMENT and CONTROL by DEA \ CMM	MAN-090-STD
TABULATO controllo DEA / PRINTOUT DEA control	MAN-100-STD